

Program 6 kolumn i 8 warstw standardowego wyposażenia ferm jaj UE

Cytat m ówi jasny:	★Niniejsza oferta cenowa jest ważna przez 10 dni roboczych od daty wystawienia oferty..	Data wyceny:	2025/4/26/
Strona B	Klienci w Polsce	Impreza A	LANCIE(HONG KONG)CO.,LIMITED
Impreza konfigur acyjna sprawa:	Automatyczne karmienie, automatyczne picie wody, automatyczne czyszczenie odchodów, automatyczne zbieranie jaj, automatyczna kontrola temperatury, automatyczne oświetlenie		
Pasek cytatów Przedmiot :	Cena ex-works (obejmuj1ca instalację kompletnego urz1dzenia, w tym fracht morski do portu wskazanego przez klienta w Polsce).		
	Czas realizacji produkcji wynosi 40 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty.		
	Sprzęt inny niż podany w ofercie zostanie dostarczony przez firmę klienta..		

Podstawowe parametry kurnika i sprzętu do znoszenia jaj

1	Nazwa projektu:	Nowa duŻa klatka dla kur niosek o wymiarach 240*62,5*70				
2	Kaskadowe karmienie jaj Sprzęt do hodowli kurczaków	Liczba kolumn	Liczba warstw	Liczba grup pojedynczych rzędów	Cykl hodowlany	Ca3kowita liczba grup
		6	8	21		126
3	Wymiary wewnętrzne kurnika: (długość x szerokość x wysokość)	Nachylenie (stopnie)		Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość ściany (m)
		8		60	18.2	6.8
4	Rozmiar pojedynczego rzędu: (długość x szerokość x wysokość)	Przestrzeń z przodu i z tyłu (m)	Rów obornikowy poziomy (m)	Długość klatki (m)	Szerokość klatki/ szerokość drogi (m)	Struktura siatki klatki warstwowej
		4.1	1.2	2.4	1.25/1.528	Struktura siatki klatki taczacej rame
5	Rozmiar klatki dla kur: Długość klatki dla kur = długość pojedynczych drzwi x liczba drzwi	Głębokość cm	Wysokośćcm	Długość pojedynczej klatki (cm)	Liczba drzwi na klatkę (indywidualnie)	Długość pojedynczej grupy (m)
		62.5	70	60	4	2.4
6	Powierzchnia zajmowana przez jednego kurczaka:	750	cm2/kurczak	Liczba kurczaków na drzwi 105	5	Tylko/pojedyncze drzwi
7	Liczba kurczaków w grupie:	320			szt./grupa	
8	Pojemność Żywniowa na kurnik	40320			1 jednostka/budynek	

Plan wyceny wyposażenia dla kur niosek 8-warstwowych

Numer seryjny	Nazwa i specyfikacja produktu	jednostka	ilość	cena jednostkowa	Kwota	Uwaga
				(€EUR)	(€ E U R)	
jeden,	Siatka klatkowa, system zaopatrzenia w wode					
1	Siatka klatki warstwowej	Grupa	126			Drut stopowy, w tym siatka górna
2	Klatka kombinowana					Rama z cynku, aluminium i magnezu, produkcja z blachy cietej laserowo, nity ze stali nierdzewnej 304 (bez potaczech spawanych)
3	Żtób					1,0 mm blachacynkowo-aluminiowo-magnezowaz taczniakiem z blachy:Żelaznej
4	Rura wodna kwadratowa					Biata, pogrubiona rurawodna z PVC, pojedynczagrupa, jedna warstwa, dwie linie wodne
6	Fontanna do piciaz zaworemsto:Żkowym					Fontanna do picia z zaworem sto:Żkowym Qingan, pojedynczy zestaw, pojedyncza warstwa, szesnaście z wiszacym kubkiem
7	Urządzenie przednie Waterline					Zawiera: dwa zawory, zestaw wodomierzy, dwa zestawy filtrów, rury doprowadzające wodę na kohcu i kohcu, kolanka
8	Akcesoria do maszyn czyszczacychobornik					Deska zabezpieczająca przed obornikiem, deska zabezpieczająca przed jajkami, patyk podporowy, pas czyszczący do obornika 1, 2PP, grzeda (3 sztuki, ka:Żda sztuka ma 2 metry lub wiecej)
9	Akcesoria monta:Żowe					Proste ztacza rur wodnych, trójniki i ztacza kolankowe rur wodnych, gwo:Żdzie ze stopu C, taczniaki klatkowe i inne akcesoria
10	Zastonagniazdowa	Grupa	126			
11	Płyta skrobakowa	Grupa	126			
12	Zawór redukujący ciśnienie	ustawił	48			Marka Xi'an Qing'an, stabilne zaopatrzenie w wodę
13	Ocynkowanyogniowo pedat na korytarzu drugiego pietra	Metr kwadratowy	680			
14	Schody na korytarz na drugie pietro ocy:Żkowane ogniowo	ustawił	2			
	Sumacześciowa w EUR:					
dwa,	System karmienia					

1	Podajnik tahcuchowy	ustawit	12			Rama cynkowo-aluminiowo-magnezowa, w tym zdalne sterowanie, akcesoria napedowe, kable silnika, zasobnik i inne akcesoria
	Szafasterownicza podajnika	ustawit				
2	Lahcuch materiatowy	ryż	5760			Materiat: Import z RPA, stal manganowa
3	System podawania tacek wtykowych	ryż	45			Konfiguracja: Płytką wtykową ze stali nierdzewnej Model: średnica 90 mm
	Sumacześciowa w EUR:					
trzy,	System czyszczenia obornika					
1	Kaskadowy gasienicowy odkurzacz do obornika	ustawit	6			Rama cynkowo-aluminiowo-magnezowa, z urządzeniem czyszczącym skrobakiem, cicha, bezobstugowa
	System sterowania	ustawit				
2	Rama gtowy i ogona	ustawit				Rama cynkowo-aluminiowo-magnezowa, rama gtowy z urządzeniem zapobiegającym ugięciu, w tym wtórne urządzenie czyszczące pióra i kurz, rama ogona z wtórnym urządzeniem
3	Transport katu poziomy i skośny	ryż	20. 5			czyszczącym odchody Płyta cynkowana ogniowo o grubości 2,0 mm, zawartość cynku 275 gramów
	Suma cześciowa EUR					
Cztery,	Zautomatyzowany system zbierania jaj					
1	Urządzenie do filtrowania miękkich jajek kaskadowe do zbierania jaj	ustawit	6			Rama cynkowo-aluminiowo-magnezowa
2	Pas do zbierania jaj, karta do zbierania jaj	ryż	11520			Materiały importowane, duże obciążenie, niska ciągliwość, przyjazne dla środowiska i wolne od zanieczyszczeń, dobra odporność na warunki atmosferyczne i trwałość
3	Linia do zbioru jaj	ryż	8			
	Sumacześciowa w EUR:					
piet,	System kontroli Środowiska Layer House					
1	Wentylator	wieża	18			Duży Pasterz 1380*1380*445mm; wylot dzwonu 1,1 kW, 380 V, przy podciśnieniu 0 Pa, objętość spalin 48000 m3/ godz., niskie zużycie energii
2	Mokra kurtyna	Metr kwadratowy	95			Papier hydrofobowy, papier chłodzący, rama ze stopu aluminium i akcesoria
3	Akcesoria do montażu rur kurtynowych mokrych	ustawit	2			W tym trzy pompy wodne i ztaczki rurowe
4	Deflektor	Metr kwadratowy	95			Zmiana kierunku wiatru w celu zapobiegania przebieganiom u kur
5	Okna wentylacyjne	indywidualny	80			1, 2m
7	Urządzenie taczace deflektor okna wentylacyjnego	ustawit	8			Wciągarka ręczna, lina stalowa, koto pasowe, klamra, lina regulacyjna i inne akcesoria
8	Sterowanie systemem karmienia	ustawit	1			System operacyjny Mitsubishi z 7-calowym ekranem dotykowym. 2-strefowy pomiar temperatury. Maksymalna kontrola (8 zestawów wentylatorów, 2 zestawy kurtyn wodnych, 1 zestaw alarmów. Wentylacja pulsacyjna, wentylacja minimalna, wentylacja o zmiennej predkości, wentylacja przejściowa, wentylacja naturalna. Jednostki wentylatorów naprzemiennych do wentylacji, automatyczne przetwarzanie kontroli temperatury i kontroli czasu. Caty system (przeciążenie, przepiecie, niedopiecie, zanik fazy, awaria konwersji częstotliwości.
9	Sterowanie systemem czyszczenia obornika					
10	Sterowanie systemem wentylacji					
11	Kable sprzętowe i przewody sterujące					
	Sumacześciowa w EUR:					
sześć,	Inne akcesoria					
1	Urządzenie dozujące 2,5m3/H	ustawit	2			Francuskie urządzenie dozujące multi-life
2	Wieża materiatowa 30T	ustawit	1			Wieża z blachy ocynkowanej ogniowo
3	Urządzenie ważące wieżowe	ustawit	1			Pomiar masy paszy w silosach
5	Samochód obserwacyjny	wieża	4			Podrecznik niezależnych badań i rozwoju
6	Samochód obserwacyjny	wieża	2			elektryczny

7	Kable, rury, ztacza i wodoodporne uchwyty lamp do dezynfekcji	pas	14		Napięcie bezpieczeństwa 48 V, wytnacznik czasowy, symulacja wschodu i zachodu stohca, sterowanie przyciemnianiem Urządzenie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu drobiu na światło na różnych etapach jego rozwoju.
8	kumikow żarówki LED ściemniałne				
9	System ściemniania				
	Sumacześciowa w EUR:				
siedem.	Streszczenie				
(jeden)	Siatka klatkowa, system zaopatrzenia w wodę				
(dwa)	Automatyczny system karmienia				
(trzy)	Automatyczny system usuwania obornika				
(Cztery)	Automatyczny system zbierania jaj				
(piet)	Automatyczny system kontroli środowiska w kurniku				
(sześć)	Inne akcesoria				
(siedem)	Całkowity koszt sprzętu				
	Sprzęt transport morski				
					0
	Całkowita cena sprzętu wraz z kosztami wysyłki i montażu: Euro				
	Razem po rabacie: EUR				

1. Wszystkie powyższe wyceny nie obejmują kabli innych niż skrzynki elektryczne, które muszą zostać przygotowane przez klientów. Napięcie silnika wynosi 380 V, a napięcie oświetlenia — 220 V.
2. Przed instalacją klient (Strona B) musi dostarczyć sprężarkę powietrza, spawarkę elektryczną, młot elektryczny, przecinarkę, a przed i tył kurnika muszą zostać wyposażone w kable zasilające i instalacyjne.
3. Strona B odpowiada za wyżywienie i noclegi pracowników instalacyjnych Strony A.
4. Podczas procesu instalacji Strona B wyznaczy pełnoetatowy personel, który będzie towarzyszył instalacji i przeprowadzał szkolenia ułatwiające normalną eksploatację sprzętu oraz ułatwiające przyszłą eksploatację i konserwację.
5. W przypadku innych kwestii współpracy, które nie wymagają szczegółów, szczegółowa komunikacja zostanie przeprowadzona po zaakceptowaniu przez klienta oferty naszej firmy.